

SOL

APPLICATIONS

Emulsion thermo acrylique, composée de polymères de haute technologie qui assurent une brillance éblouissante, une très grande résistance et durabilité.

S'applique facilement et possède un excellent pouvoir d'étalement. Pour tous types de sols (thermoplastiques, PVC, pierres naturelles, terrazzo, marbres, béton poli, terre cuite, etc). Antidérapante. L'effet «wet look» (effet miroir) s'obtient après un lustrage effectué à haute ou très haute vitesse. Les éraflures, les rayures et les traces disparaissent aussitôt polies.

FABRIQUÉ EN FRANCE

MODE D'EMPLOI

Au préalable :

- Décaper les anciennes couches d'émulsions à l'aide d'un décapant.
- Laisser sécher le sol. Appliquer 1 ou 2 couches de Bouche pores si le sol est poreux.

Pose de l'émulsion :

- Appliquer uniformément 2 à 3 couches d'Emulsion Haute Brillance à l'aide d'une frange ou d'un applicateur.
- Laisser sécher 30 minutes entre chaque couche et avant de permettre la circulation.
- Après 48 heures, polir avec une monobrosse haute vitesse, munie d'un disque blanc de préférence, afin de durcir l'émulsion (polymériser) et d'augmenter sa brillance et sa résistance. Plus la vitesse sera élevée plus l'effet «wet look» (effet miroir) sera visible.

Entretien :

- Nettoyer le sol avec un détergent neutre.
- Effectuer régulièrement une opération de spray à l'aide d'une monobrosse et d'un disque adapté.



CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
 - Aspect : liquide opaque
 - Couleur : blanc
 - pH : 9 ± 0.5
 - Densité : 1.025 ± 0.010
- Tout acrylique, ne contient pas de styrène.

COMPOSITION

- Contient : polymère acrylique, cire, tensioactifs non ioniques, phosphate, solvant, conservateur.

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ

- Ce produit est soumis à la réglementation CLP N°1272/2008.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.groupeplg.com ou sur demande.
- Aucune valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP). Aucune classification de transport.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

- Utiliser les produits d'une même marque afin d'éviter les interférences (décapage, protection, émulsion).
- Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon.
- Ne pas utiliser sur des sols en liège ou bois non hermétique.
- Contient : TRIISOBUTYL PHOSPHATE et un mélange de 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7], 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
- En cas d'urgence, contacter immédiatement le centre antipoison le plus proche par téléphone au 01 45 42 59 59, ou un médecin.

- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre récipient.
- Craint le gel. Stocker dans des conditions normales de température, à l'abri du gel, du plein soleil et de la chaleur.

NORMES & TESTS

- Antidérapant : Conforme à la norme ASTM D 2047-69.
- Classé A+ : très faibles émissions polluantes.



UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL

CODE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT		
		VENTE	COLIS	PALETTE
390304	Bidon x5 L	Bidon	x2 bidons	x64 colis