

CUISINE

Produit agréé pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

APPLICATIONS

Détergent fortement alcalin pour le lavage de la vaisselle en machine, spécialement formulé pour le lavage même en eau dure très calcaire. Dégraissage parfait et forte action détachante grâce à la combinaison d'alcalins et de puissants séquestrants. Préviens les dépôts progressifs de calcaire sur la verrerie, la vaisselle et les parois du lave-vaisselle. N'est pas recommandé pour le lavage des plats en aluminium, et des autres matériels sensibles aux alcalins comme le cuivre, le laiton, le caoutchouc.

est possible et conseillée.

Il est également important de respecter les températures de lavage conseillées: 50-65°C. Il convient d'éliminer les gros déchets par décrochage à l'aide d'une douchette, avant de trier la vaisselle et de la mettre en panier pour passage en machine. Lancer le programme de la machine ou laisser défilé le cycle du tunnel de lavage. Laisser sécher et ranger la vaisselle après s'être lavé les mains. Lors de la première utilisation, rincer les pompes et le tuyau du système de dosage afin d'éviter une possible cristallisation due à un mélange de produits.



MODE D'EMPLOI

Ce produit s'utilise en dosage automatique afin de diminuer les risques de contact et d'optimiser son utilisation. Une installation hors sol du bidon

DOSAGE RECOMMANDÉ	VAISSELLE PEU SALE	VAISSELLE TRÈS SALE
Eau douce TH < 15°F	0,5 g/L - 0,4 ml/L	1 g/L - 0,8 ml/L
Eau moyenne TH 15 à 25°F	1 g/L - 0,8 ml/L	1,5 g/L - 1,2 ml/L
Eau dure TH > 25°F	1,5 g/L - 1,2 ml/L	2 g/L - 1,6 ml/L



EU Ecolabel:
BE/038/001

CARACTÉRISTIQUES

- **Concentré** : utilisation en dosage automatique
- **Aspect** : liquide transparent
- **Couleur** : incolore
- **pH** : environ 11,2 à 1g/L
- **Densité relative** : 1,24

COMPOSITION

- < 5% polycarboxylates, phosphonates.

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ

- Ce produit est soumis à la réglementation CLP N°1272/2008.
- Produit classé CORROSIF.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.groupeplg.com ou sur demande.



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

- Contient : hydroxyde de sodium (CAS : 1310-73-2). Peut-être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection du visage, un équipement de protection des yeux.
- EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- En cas d'urgence, contacter immédiatement le centre antipoison le plus proche, par téléphone au 01 45 42 59 59 ou un médecin.
- Ne pas mélanger à des nettoyants différents.
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- Stocker dans des conditions normales de température, à l'abri du gel, du plein soleil et de la chaleur. Éliminer l'emballage conformément au règlement municipal.

NORMES & TESTS

- Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (Arrêté du 19/12/2013 modifiant l'Arrêté du 08/09/1999).

UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL

CODE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT		
		VENTE	COLIS	PALETTE
3 9 0 0 3 7	Bidon x5 L	Bidon	x2 bidons	x64 colis
3 9 0 0 3 8	Bidon x20 L	Bidon	Bidon	x24 colis