

FICHE ENTRETIEN D'UN ESCALIER

O Actions prioritaires en cas d'effectifs réduits

Poste de travail	Points particuliers à prendre en compte	Important
Entretien des locaux	Travail et passage sur sol dénivelé potentiellement glissant	Baliser la zone
PENDANT L'INTERVENTION	EPI * Vêtements de travail et chaussures de sécurité adaptées * Gants résistants aux produits chimiques, biologiques (norme EN 374)	
	<p>* Fréquence : en moyenne 1 fois par jour ou selon nécessité (fréquence des passages) * Toujours prendre connaissance de la fiche technique des produits * Savoir ou sont les fiches de données de sécurité</p> <p>① Signaler, créer un périmètre de sécurité pour éviter les accidents (glissades)</p> <p>② Aérer si possible et vider les poubelles</p> <p>③ Positionner le chariot de ménage au niveau le plus élevé de l'escalier</p> <p>④ Nettoyer les mains courantes, rebords, poignées, interrupteurs, extincteurs, ..</p> <p>⑤ Lors des permanences, nettoyer les murs, les plinthes, la tuyauterie, ...</p> <p>⑥ Effectuer un balayage humide (technique "au poussée") :</p> <p>* Il est conseillé de travailler avec le balai sur la marche en dessous de soi</p> <p style="margin-left: 40px;">a) balayer les marches en poussant les salissures vers le bas b) traiter les paliers en détournant d'abord, puis en faisant le milieu et ensuite, en finissant au dessus de la marche suivante c) ramasser les salissures en bas sitôt le balayage terminé</p> <p>⑦ Laver les paliers et les marches en commençant par le haut :</p> <p>* Méthode de pré-imprégnation ou technique classique en fonction du sol (bandeau : bleu/vert : locaux classiques ; jaune : les lavabos/douches ; rouge : les wc)</p> <p style="margin-left: 40px;">a) positionnez-vous perpendiculaire à l'escalier, face vers le haut b) laver le dessus de la marche en insistant sur le nez de marche c) laver la contre marche, les plinthes d) déplacer le seau en même temps que vous et le positionner à l'extrémité de la marche afin de l'avoir toujours en vue e) utiliser le grattoir pour enlever toutes les substances collées</p> <p>⑧ Progresser ainsi et recommencer à chaque palier</p> <p>⑨ Le temps du séchage, laisser les pancartes de signalisation pour sol mouillé</p>	
APRES	* Nettoyer/désinfecter/ ranger le matériel utilisé * Préparer le matériel pour la prochaine utilisation * Se laver les mains	
Principaux risques		Signalement
Chute, glissade, manutention chimique et biologique,.. (se référer au guide pratique). Se référer aux guides édités par le Service Prévention		Établissement ou 18 ou 15 ou 112 Toujours prévenir votre hiérarchie