FICHE ENTRETIEN D'UN COULOIR/HALL

O Actions prioritaires en cas d'effectifs réduits

O Actions prioritaires en cas d'effectifs réduits			
Poste de travail Points particuliers à prendre en compte			
Entretien des locaux Travail en présence d'utilisateurs avec de nombreux passages			eux passages Baliser la zone
EPI	And the second s	travail et chaussures de sécurité adaptées ts au produits chimiques, biologiques (norme EN 374)	
	* Fréquence : moyenne 1 fois par jour (sauf : balayage/lavage du sol en fonction du besol * Toujours prendre connaissance de la fiche technique des produits * Savoir ou sont les fiches de données de sécurité 1 Signaler, créer un périmètre de sécurité pour éviter les accidents (glissades) 2 Aérer si possible et vider les poubelles		
	③ Nettoyer le	s rebords, poignées, interrupteurs, extincteurs,	
L'INTERVENTION	4 Lors des pe	rmanences, nettoyer les murs, les plinthes, la tuyau	iterie,
5	(5) Effectuer u	n balayage humide (technique au poussé) :	4
Time time			
>		posé	
2		diane	
世	The second secon	e pelle	
z	Ne jamais soul	ever le balai en cours de travail	
==	6 Procéder au lavage (par demi-couloir dans le sens longitudinal en cas de		
	_	cas, de	
5	circulation dans	acione and a second	
₹	Manuellement : pré-imprégnation ou technique classique		THE RESERVE THE PROPERTY OF TH
PENDANT	(bandeau : bleu/vert : locaux classiques ; jaune : les lavabos/douches ; rouge : les wc) a) appliquer la solution avec le balai rasant (technique "de la Godille")		
Z	b) Une frange pour 25 m2 environ en fonction de la nature du sol		
4	c) déplacer le chariot au fur et à mesure de l'avancement		
	d) utiliser le grattoir pour enlever toutes les substances collées		
	e) traiter la deuxième partie du couloir de la même façon		
	f) laisser la signalisation pour sol mouillé jusqu'au séchage		
			Col S
	Avec l'autolaveuse :		could)
	a) détourer soigneusement la surface au balai rasant (avant ou après)		
	b) régler la pression des brosses, le débit d'eau, le suceur d'aspiration b) effectuer un premier passage de la machine le long du mur		
	1	sé	
		26	
	d) répéter l'opération pour traiter la surface médiane e) utiliser le grattoir pour enlever toutes les substances collées		collées
	-, G <u>F</u>		(A) The second s
	7 Le temps du séchage, laisser les pancartes de signalisation pour sol mouillé		ur sol mouillé
	* Nettoyer/dési	nfecter/ranger le matériel utilisé	/ Hand () ———————————————————————————————————
APRES	* autolaveuse : vider les réservoirs, bien nettoyer le suceur d'aspiration, avec le		iration, avec le
SE SE		oots entrouverts	
0	mettre en charge la batterie (seulement si voyants oranges ou rouges allumés),		
4			
	* Préparer maté	riel et consommables pour la prochaine utilisation et se	
		Principaux risques	Signalement